NR		1	2	3	4	5	6	7	9
SYMBOL		D-01	D-02	D-03	D-04	D-05	D-06	D-07	D-08
SCHEMAT									
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	130(90+40)	130(90+40)	130(90+40)	130(90+40)	130(90+40)	180(90+90)	130(90+40)	180(90+90)
	Ho	210	210	210	210	210	210	210	210
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	240	240	230	140	140	190	140	190
	H	220	300	300	215	215	215	215	215
RODZAJ		-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		2	1	1	1	1	2	1	1
UWAGI									
		DRZWI ZEWNĘTRZNE - aluminiowo-szklane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - zestaw o współcz. przenikania ciepła U=0,8 W/m²K, - szklenie szkłem bezpiecznym - antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia), - laminowane folią PVB - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków	**DRZWI WEWNĘTRZNE** - aluminiowo-szklane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - szklenie szkłem bezpiecznym - laminowane folią PVB - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz oraz kratkę wentylacyjną	**DRZWI WEWNĘTRZNE** - aluminiowo-szklane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - szklenie szkłem bezpiecznym - laminowane folią PVB - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz oraz kratkę wentylacyjną	**DRZWI ZEWNĘTRZNE** - aluminiowo-szklane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - zestaw o współcz. przenikania ciepła U=0,8 W/m²K, - szklenie szkłem bezpiecznym - antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia), - laminowane folią PVB - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków	**DRZWI WEWNĘTRZNE** - aluminiowo-szklane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - szklenie szkłem bezpiecznym - laminowane folią PVB - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków drzwi o odporności EI60	**DRZWI WEWNĘTRZNE** - aluminiowo-szklane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - szklenie szkłem bezpiecznym - laminowane folią PVB - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz	**DRZWI WEWNĘTRZNE** - aluminiowe - pełne - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków	**DRZWI WEWNĘTRZNE** - aluminiowe - pełne - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków

U W A G I

- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3cm NA RAMĘ OKIENNĄ, FASADY ORAZ OŚCIEŻNICĘ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
- DRZWI ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ ZZ ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPŁEGO PROGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCH Z TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEŁNIONYH KLINEM IZOLAYINYM
- WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
- NA ETAPIE ZAMÓWIENIA SPRAWDZIĆ ILOŚCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH
- WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE
- WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

maatproject sp. z o.o.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	**Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem, kotłownią gazową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.**
ADRES BUDOWY:	ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława, dz.nr ewid. 855/2
INWESTOR:	Powiat Mławski
ADRES:	ul.Reymonta 6, 06-500 Mława

AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski upr. nr WP-OIA/OKK/Upb/48/2011 mgr inż. Przemysław Iahns	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/Upb/36/2011	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		A-10
bronża: ARCHITEKTURA	data: PAŹDZIERNIK 2017	skala: 1:50

Niniejszy opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. U. Z 2000r. Nr 80, poz. 904) i nie może być kopiowane bez zgody projektanta.